

Gegenüberstellung der verschiedenen Kabelqualitäten



Koax-Verbinder

Für AIRCELL® 7, AIRCOM PLUS® und ECOFLEX® 10 sind Koax-Verbinder in professioneller, hochwertiger Qualität verfügbar: N-Norm Stecker, N-Norm Buchsen und TNC Stecker.

Für ECOFLEX® 15 wurde ein hochwertiger lötfreier N-Norm Stecker entwickelt, der schnell und einfach ohne Spezialwerkzeuge zu installieren ist.

Dämpfung in dB/100m

Frequenz	AIRCELL® 7	AIRCOM PLUS®	ECOFLEX® 10	ECOFLEX® 15	Belden 9311 (RG58)
5 MHz	1,7		0,8	0,60	
10 MHz	2,2	1,9	1,2	0,86	5
50 MHz	4,8	2,7	2,8	1,96	9,7
100 MHz	6,6	3,3	4,0	2,81	13,3
145 MHz	7,9	4,5	4,8	3,40	
200 MHz	9,2	5,7	5,9	4,05	19
400 MHz				5,9	28,3
432 MHz	14,1	8,2	8,9	6,1	
500 MHz	15,5	8,9	9,6	6,7	
700 MHz	15,5				40,7
900 MHz	15,5				48,3
1000 MHz	22,5	12,5	14,2	9,8	52,7
1296 MHz	26,1	15,2	16,5	11,4	
1500 MHz	28,8	17,7	17,9	12,4	
2000 MHz	33,8	20,8	21,2	14,7	
2320 MHz	37,9		23,1	16,0	
2400 MHz	39,9	22,1	23,6	16,3	
3000 MHz	43,8		27,0	18,7	